


SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA GALA ALUMINIOS DEL URUGUAY



### REJILLA

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

|      |      |          |    |                    |           |         |
|------|------|----------|----|--------------------|-----------|---------|
| TIPO | A103 | CANTIDAD | 30 | INT. 15<br>EXT. 15 | UBICACION | FACHADA |
|------|------|----------|----|--------------------|-----------|---------|

### PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

| P E R F I L E S |                | A C C E S O R I O S |                        |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                 | HOR.INFERIOR   |                     | ELEMENTO DE SUJECCIÓN  |
|                 | HOR.SUPERIOR   |                     | ESCUADRAS PARA ARMADO. |
|                 | LATERALES      |                     |                        |
|                 | DIVISOR HOR.   |                     |                        |
|                 | DIVISOR VERT.  |                     |                        |
|                 | PORTACONTR.    |                     |                        |
|                 | CONTRAVIDRIO   |                     |                        |
|                 | ELEM.ARMADO    |                     |                        |
|                 | CONECTOR HOR.  |                     |                        |
|                 | CONECTOR VERT. |                     |                        |
|                 | HOR.INFERIOR   |                     |                        |
|                 | HOR.SUPERIOR   |                     |                        |
|                 | LATERALES      |                     |                        |
|                 | ENGANCHE       | INTERIOR:           | EXTERIOR:              |
|                 | COMPLEMENTO    |                     |                        |
|                 | DIVISOR HOR.   |                     |                        |
|                 | DIVISOR VERT.  |                     |                        |
|                 | CONTRAVIDRIO   |                     |                        |
|                 | ELEM.ARMADO    |                     |                        |
|                 | OTROS          |                     |                        |
|                 |                |                     |                        |
|                 |                |                     |                        |
|                 |                |                     |                        |
|                 |                |                     |                        |

### TERMINACION

ANODIZADO NEGRO 15 MICRAS

### VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO:

COLOCACION:

### OBSERVACIONES

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.