



TIPO H05	UBICACION LOCAL 03	CANTIDAD: 1	
		IZQ. 0	DER. 1
	MOVIMIENTO BATIENTE	ESCALA 1:25	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL			CHAPA PLEGADA		
	PERFIL	HORIZONTAL		s/DETALLE		
		VERTICAL		s/DETALLE		
		DIVISOR				
	CONTRAVIDRIO					
	ANCLAJE		8 GRAMPAS DE AMURE			
	COLOCACION					

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	-
	CONTRAVIDRIO TUBULAR HIERRO		

VIDRIO	TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA		
	TIPO	VIDRIO COMUN	
	ESPESOR	5 mm	
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO	

HERRAJES	MOVIMIEN.	CANTIDAD	3	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm	con Rodamiento Metalicos
	MANIOBRA		1		SIMPLON	
			1(par)		MANOTONES s/ DETALLE	
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA C/2 LLAVES	
RETEN	1		RETEN RODILLO GIRATORIO DE 130 mm			

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	
	Ver planilla N°		
	BURLETE	SI , EN TODO SU PERIMETRO	

OBSERVACIONES:

MARCO DE HIERRO SE COLOCARA A PLOMO EXTERIOR, DE ESTAR EN CONTACTO CON MARCO DE ALUMINIO SE COLOCARA UN SEPARADOR PARA EVITAR EL PARGALVANICO.

VER PLANILLA DE DETALLES

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA

* Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

* Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

* Todas las medidas se verificaran en obra.

* Se colocarán todos los herrajes necesarios para garantizar un correcto movimiento y cierre de seguridad