

FACHADA

PLANTA

CORTE

TIPO H07	UBICACION HACIA PATIO—L04 SUM L06 CIRCULACION MOVIMIENTO BATIENTE	CANTIDAD: 6	
		IZQ. —	DER. —
		ESCALA 1:25	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL		CHAPA PLEGADA
	PERFIL	HORIZONTAL	s/DETALLE
		VERTICAL	s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE		9 GRAMPAS DE AMURE
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO TUBULAR HIERRO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTÈTICO GRIS GRAFITO
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÀ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN
	ESPESOR	5 mm
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO

HERRAJES	MOVIMIEN.T.	CANTIDAD	6	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm	con Rodamiento Metálicos
	2(pares)		MANOTONES s/ DETALLE			
	2		PASADORES (Inferior/Superior)			
	1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA			
	1		RETEN RODILLO GIRATORIO DE 130 mm			

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO -	
	Ver planilla N°		

BURLETES	INFERIOR Y EN TODO EL PERIMETRO
----------	---------------------------------

OBSERVACIONES:

-VER PLANILLA C/DETALLES

—SE DEBERA ENTREGAR 2 JUEGOS DE LLAVES POR CERRADURA

—L06 SE AJUSTARA A VANO (PUERTA ENFRENTADA A L11)



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA **JARDIN N°80**
Young

DEPARTAMENTO RIO NEGRO

FECHA 2017

MODIFICACIONES

FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA

- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- * Todas las medidas se verificaran en obra.