



MODIFICACIONES		NOTA
FECHA	MOTIVO	
		* Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
		* Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
		* Todas las medidas se verificaran en obra.

TIPO <b>H18</b>	UBICACION Exterior L11/12/15	CANTIDAD: 3	
	MOVIMIENTO FIJO	IZQ. —	DER. —
		ESCALA 1:25/1:2	

## PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL			HIERRO L , HIERRO T		
	PERFIL	HORIZONTAL		1 3/4"x 3/16"	s/DETALLE	
		VERTICAL		1 3/4"x 3/16"	s/DETALLE	
		DIVISOR				
	ANCLAJE		A MAMPOSTERIA Y HERRERIA			
	SECCION		13 FE 16ø GRAPA DE AMURE			
	COLOCACION					

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	—
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFTO  
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	
	ESPESOR	
	COLOCACION	

HERRAJES	MOVIMIENT.	CANTIDAD	TIPO Y MATERIAL	
	MANIOBRA			
	CIERRE			
	RETEN			

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	—
	Ver planilla N°		

## BURLETES

OBSERVACIONES:	VARILLAS CUADRADAS 12mm, COLOCADAS
CADA 12 cm, COORDINAR RITMO HORIZONTAL CON TODAS LAS REJAS.	

	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA	AREA DE PROYECTOS	
		DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	

OBRA	<b>JARDIN N°80</b> <b>Young</b>	DEPARTAMENTO RIO NEGRO	FECHA 2017