

IMAGENES DE COMPONENTES



- * MANGUERA DE GOMA CON MALLA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES DE BRONCE ROSCADAS INCORPORADAS
- * LLAVE ESFERICA PARA GAS 1/4"
- * COLECTOR ACERO NEGRO Sch.40 Ø1" PREFABRICADO



- * VALVULA DE PRESION DIRECTA, VÁLVULA CON REGULACIÓN VARIABLE QUE LIBERA EL SUPERGAS EN FORMA DIRECTA, APORTANDO UNA PRESIÓN MÁXIMA IGUAL A LA DEL ENVASE (DE 4 A 6 KG./CM2).
USO MAS FRECUENTE: BARRALES DE 13KGS.



- * IMAGEN DE TODOS LOS COMPONENTES,

NOTA:

- * LA VALVULA EN EL EXTEREMO DEL COLECTOR PREFABRICADO TIENE QUE SER DE 50 mbar, (A50 o R50 DE ACODIKE O RIOGAS).
- * LA VALVULA IRA EN SENTIDO VERTICAL CON EL GATILLO HACIA ARRIBA. (COMO MUESTRA LA IMAGEN)
- * LA MANGUERA TIENE DE LA VALVULA DE 50 mbar A LA TUBERIA DE GAS TIENE QUE SER DE GOMA - MALLA - GOMA APTA PARA 5 kg/cm2 DE COLOR NEGRO. (NO COMO MUESTRA LA IMAGEN)