



ACERO PARA HORMIGÓN:
EL HIERRO REDONDO INDICADO SERÁ ACERO CONFORMADO DEL TIPO ADN 500 CON RESALTES Y NERVIOS CON LIMITE DE FLUENCIA MINIMO DE 5000 kg/cm² Y ROTURA 5500 kg/cm² (NORMA UNIT 843).
DIAMETRO DE DOBLADO: Ø < 20mm: Ø
Ø > 20mm: 7Ø

RECUBRIMIENTO: 2 cm.

ODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTARSE EN OBRA.
REVIO AL CORTE O EJECUCIÓN DE CUALQUIER TAREA.

Rev.	Fecha	Dib.	Rev.	Aprob.	Detalle de revisión					
<div></div> <div>Fabian Wynter INGENIERO CIVIL fabian@fabianm.com.uy</div>					Montano 3007 Apto 202 Tel - fax : +5662 7122 49 20 fabian@fabianm.com.uy					
CLIENTE					OBRA					
ANEP					LICEO N°4 RIVERA					
<p>La Información contenida en este signo es propiedad exclusiva del Ing. FABIAN WYNTER y no de personal ni representantes por su parte o de esta.</p> <p>Cualquier duplicación o uso no autorizado sin la autorización indicada deberá ser sancionada por la legislación de estructura por escrito o email.</p>					PROYECTÓ	F.W.	FECHA	JUNIO 2016		
					DIBUJO	D.Z	ESCALA	1/50		
					APROBÓ	F.W.	HQJA	40	FOR.	A1
					TÍTULO		PLANO		REV.	
VIGAS 1400					E13		0			