




CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES J OESTE

OBRA: JARDIN 288
LOCALIDAD: LAS PIEDRAS
DEPARTAMENTO: CANELONES

FECHA
07/2017

REFERENCIAS

AL1 ABERTURA NUEVA A INSTALAR



VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL1	CANTIDAD	3	UBICACION	LOCAL: aula preescolar
------	-----	----------	---	-----------	------------------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : 4570 PORA TAPAJUNTAS : 4574 TAPAJUNTAS : 4574

P E R F I L E S	O	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O S	—
		HOR.SUPERIOR	—		—
M A R C O	A	LATERALES	—		—
		DIVISOR HOR.	—		—
P O R T A	J	DIVISOR VERT.	—		—
		PORTACONTR.	—		—
I T E M	O	CONTRAVIDRIO	—		—
		ELEM.ARMADO	—		—
P O R T A	J	CONECTOR HOR.	—		—
		CONECTOR VERT.	—		—
I T E M	O	HOR.INFERIOR	—		—
		HOR.SUPERIOR	—		—
P O R T A	J	LATERALES	—		—
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —		—
I T E M	O	COMPLEMENTO	—		—
		DIVISOR HOR.	—		—
P O R T A	J	DIVISOR VERT.	—		—
		CONTRAVIDRIO	—		—
I T E M	O	ELEM.ARMADO	—		—
		OTROS	—		—

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE
COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.