



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE ARTIGAS

OBRA: Escuela N° 23

DEPARTAMENTO: Artigas

LUMINARIA:

L1

CANTIDAD:

10

FECHA

Junio 2017

ANEXO

-

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

El sistema **Fly**, está compuesto por luminarias fluorescentes lineales especialmente pensadas para ser utilizadas de a una o formar líneas continuas y retículas mediante el uso de accesorios de unión y suspensión. Utilizado para iluminación general de oficinas, comercios y servicios. Disponible en las versiones con louver (M) y con difusor (D).

Cuerpo: extrusión de aluminio con tapas terminales en PC.

Reflector: facetado de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.

Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido (D) o louver de policarbonato inyectado metalizado (M).

Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz

Portalámparas: de policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².

Versiones: con balasto electrónico.



FLY M

FLY 236 M E

2x36

FL

G13

122 x 1600 x 62

OBSERVACIONES: