

C03	PUERTA BATIENTE INTERIOR SALAS		Escala: 1/30 Fecha: -		CAIF LA CAPUERA CARPINTERÍA		
	<div><div><div><div>CONECTOR DE ALUMINIO 100x100mm CON ABERTURA CONTIGUA (SI CORRESPONDE)</div><div>C03</div><div>HOJA CON BASTIDOR MDF LAMINADO MELAMÍNICO BLANCO</div><div>MARCO DE CEDRO TERMINACIÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO</div><div>JUEGO DE MANILLAS, ACERO INOXIDABLE, MODELO: STARTEC, PDH3103 MARCA HAFELE SIMILAR O MEJOR. LOS TORNILLOS ORIGINALES SON AUTORTROSCANTES PASANTES Y SE DEBEN COORDINAR CON LA CERRADURA</div><div>CERRADURA HAFELE MORTISE LOCK. CODIGO 911.02.404 BACKSET 55</div><div>CONTRAMARCO CON BASE DE CEDRO TERMINACIÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO</div><div>ZÓCALO CHAPA ACERO INOX. AISI 304 e=1mm, H:15cm</div><div>PEGADA EN TODA SU SUPERFICIE CON CEMENTO DE CONTACTO</div></div><div><p>Technical drawing of a door assembly. The side view shows a door with a fixed glass panel (VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm) and a handle (VINILO OPALINO H=140 círculo centro a 70 cm NPT diam. 25 transparente). The top view shows the door's width (0.9m) and depth (0.4m). The door is made of MDF laminated melamine white (MDF 0.6mm MELAMINICO BLANCO) with a white synthetic enamel finish (ESMALTE SINTÉTICO BLANCO). The door is attached to a frame (MARCO DE CEDRO TERMINACIÓN SATINADO BLANCO) using aluminum connectors (CONECTOR DE ALUMINIO 100x100mm). The door is shown in an open position, revealing the internal structure (BASTIDOR ELLIOTIS 50%).</p></div></div></div>						
<div><div><div>NOTA</div><div><div>TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.</div><div>Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.</div><div>Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.</div></div></div><div>PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR</div><div>ESCALA 1/30</div></div>							
TIPO		C03	CANTIDAD	5	IZQ. 3 DER. 2	UBICACIÓN	LOCALES 7, 11, 12, 15 Y 16
MARCO GUÍA		SI NO	MAT.		SECC.	TERM.	
MARCO	TIPO CAJÓN		MAT. CEDRO		SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)		
	CONTRAMARCO		MAT. CEDRO		SECCIÓN 5x1cm		
	ANCLAJE GRAPA AMURE		COLOCACIÓN 3 POR LADO		TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO		
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm		ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%		
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO				
		TABLERO	CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO				
			ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
			PAÑOS		MAT.	TERM.	
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL		SECCIÓN		
					TERM.		
		ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN		
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN		
		VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm					
TERMINACIÓN		SECCIÓN					
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS 120 mm		
	MANIOBRA		2		MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR		
	CIERRE		1		CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO HAFELE MORTISE LOCK. SIMILAR O MEJOR		