



PLANILLA DE REFERENCIA - NO APTA PARA CONSTRUIR
SE DEBERÁN RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AJUSTANDO MEDIDAS Y CANTIDADES SEGÚN PLANTAS Y
ALZADOS DEL PROYECTO BÁSICO

PUERTA FIJA
(MECAL MAX)

TIPO	01	CANTIDAD	06	IZQ. DER.	UBICACION	GRADAS
------	----	----------	----	--------------	-----------	--------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S C U R T I D O S	O L I V E R A C I O N	HOR.INFERIOR	3555	S C U R T I D O S	
		HOR.SUPERIOR	3555		
		LATERALES	3555		
		DIVISOR HOR.	3556		
		DIVISOR VERT.	3556		
		PORTACONTR.			
		CONTRAVIDRIO	2352		
		ELEM.ARMADO	5537		
		CONECTOR HOR.	-		
		CONECTOR VERT.	2588		
	O L I V E R A C I O N	HOR.INFERIOR	-		
		HOR.SUPERIOR	-		
		LATERALES	-		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO			
		DIVISOR HOR.			
		DIVISOR VERT.			
		CONTRAVIDRIO			
		ELEM.ARMADO			
		OTROS	PALA FIJA: 5921		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 10mm.

TIPO: POLICARBONATO ALVEOLAR CON ALVEOLOS C/10mm.

COLOCACION:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGON ARMADO

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en milímetros.