



PLANILLA DE REFERENCIA - NO APTA PARA CONSTRUIR
SE DEBERÁN RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AJUSTANDO MEDIDAS Y CANTIDADES SEGÚN PLANTAS Y
ALZADOS DEL PROYECTO BÁSICO

PUERTA FIJA
(MECAL MAX)

ESCALA 1/50

TIPO	02	CANTIDAD	06	IZQ. DER.		UBICACION	GRADAS
------	----	----------	----	--------------	--	-----------	--------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S U C E S O S A C C E S O S	O L A N Z A D O	HOR.INFERIOR		S U C E S O S A C C E S O S	
		HOR.SUPERIOR			
		LATERALES			
		DIVISOR HOR.			
		DIVISOR VERT.			
		PORTACONTR.			
		CONTRAVIDRIO			
		ELEM.ARMADO			
		CONECTOR HOR.			
		CONECTOR VERT.			
	O L A N Z A D O	HOR.INFERIOR			
		HOR.SUPERIOR			
		LATERALES	-		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO			
		DIVISOR HOR.			
		DIVISOR VERT.			
		CONTRAVIDRIO			
		ELEM.ARMADO			
		OTROS	PALA FIJA: 5921		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 10mm.

TIPO: POLICARBONATO ALVEOLAR CON ALVEOLOS C/10mm.

COLOCACION:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGON ARMADO

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en milímetros.