



PLANILLA DE REFERENCIA - NO APTA PARA CONSTRUIR
SE DEBERÁN RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AJUSTANDO MEDIDAS Y CANTIDADES SEGÚN PLANTAS Y
ALZADOS DEL PROYECTO BÁSICO

PUERTA CORREDIZA (MECAL MAX)

ESCALA 1/50

TIPO	03	CANTIDAD	IZQ. DER.	UBICACION
------	----	----------	--------------	-----------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S U C O R R E D I Z A D O	O C O R R E D I Z A D O	HOR.INFERIOR			A C C E S O R I O S	
		HOR.SUPERIOR				
		LATERALES				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
	O C O R R E D I Z A D O	HOR.INFERIOR	-			
		HOR.SUPERIOR	-			
		LATERALES	-			
		ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		OTROS	PALA FIJA: 5921			

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 10mm.

TIPO: POLICARBONATO ALVEOLAR CON ALVEOLOS C/10mm.

COLOCACION:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGON ARMADO

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en milímetros.