



NOTA:

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DEL PORTÓN ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm. SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO
- LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACION MÁXIMA DE 13cm.
- DIVISIONES VERTICALES: SERÁN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- EN PORTONES: MARCO PERFIL L 1/2"
- AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA Ø16 SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA
- OPCIÓN DE AMURE: PERNOS Ø16mm. CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.
- SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
- VER EN PLANTA LA UBICACIÓN DE LA PUERTA EN CADA REJA

REJA FIJA						ESCALAS	1:50	DETALLES	—
TIPO	H16	CANTIDAD	2	IZQ.	—	UBICACIÓN	SALAS 4 Y 3		
				DER.	—				
ESTRUCTURA		ANCLAJE GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"							
		MATERIAL PLANCHUELA					SECCIÓN	1 1/2"x1/4"	
COMPONENTES	DIVISIONES	MAT.	HIERRO REDONDO				SECCIÓN	Ø16	
			PLANCHUELA				SECCIÓN	1 1/2"x1/4"	
	PANELES	MAT.							
							SECCIÓN		
	PASAMANOS	MAT.							
							SECCIÓN		
	ACCESORIOS								
	HERRAJES								
TERMINACIÓN		3 MANOS DE ANTIOXIDO EPOXI Y 3 MANOS ESMALTE GRIS GRAFITO POLIURETANICO							
		LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA.							
OBSERVACIONES		SE AMURARÁ A H.A. Y MAMPOSTERÍA							