



REFERENCIAS

NIVELES

- +1.93m sobre NPT
- +2.40m sobre NPT
- +2.50m sobre NPT
- +3.00m sobre NPT
- NFL según recaudos de estructura

TERMINACIONES INTERIORES

- 1.00 Hormigón armado visto sin terminación superficial
- 1.01 Barniz poliuretánico sobre cieloraso de hormigón.
- 1.02 Pintura epoxi sobre cieloraso suspendido con emplacado de yeso, placa común, con estructura de acero galvanizado (C24), aislación termoacústica, con placa desmontable donde se indique.
- 1.03 Pintura para cielorrasos anihongos sobre revoque fino.
- 1.04 Pintura para cielorrasos anihongos sobre cielorras suspendido con emplacado de yeso, placa común, con estructura de acero galvanizado (C24), con placa desmontable donde se indique. Corresponde aislación termoacústica cuando haya manejadoras en pleno de cielorraso y cuando exista azotes por sobre el mismo.

LUMINARIAS

- Luminaria tipo L1a (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L1e (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L1d (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L1d/IP65 (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L2a (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L2e (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L4e (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L6a (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L7a (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L7e (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L8s (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo L12e (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo C1 (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)
- Luminaria tipo C2 (especificaciones según gráficos de Acondicionamiento Lumínico)

INCENDIO

- Detector de humo de incendio en cieloraso (especificaciones según gráficos de Incendio, Audio seg. y Liam. Enfermos)
- Detector de humo de incendio dentro de pleno de cieloraso con led en ambiente (especificaciones según gráficos de Incendio, Audio seg. y Liam. Enfermos)

TERMICO

- Reja de retorno con regulador de caudal (dimensiones según gráficos de Acond. Térmico y Ventilación Med.)
- Equipo tipo cassette (dimensiones según gráficos de Acond. Térmico y Ventilación Med.)
- Difusor de 4 vías con regulador de caudal (dimensiones según gráficos de Acond. Térmico y Ventilación Med.)

FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	FIRMA
12/11/2015	R01	Entrega Preliminar CND	
29/12/2015	R02	Entrega definitiva CND	
02/02/2016	R03	Respuesta a observaciones de entrega final	
27/02/2016	R04	Entrega definitiva CND	
05/08/2016	R05	Revisión infraestructura	
16/09/2016	R06	Entrega definitiva CND- Revisión infraestructura	

CONSTRUCTORA:

MISIONES 1466  
MONTEVIDEO : URUGUAY  
Tel: (598) 2 9162616  
Fax: (598) 2 9163974  
stiler@stiler.com.uy / www.stiler.com.uy

CONSTITUYENTE 1944 / AP 902  
MONTEVIDEO : URUGUAY  
tel: (598) 2 4110442  
fabrica@fabricadepaisaje.com  
www.fabricadepaisaje.com

OBRA: **BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO  
SANATORIO CENTRO NACIONAL REHABILITACIÓN**

UBICACIÓN:  
**AV. JOSÉ PEDRO VARELA 3420**

ETAPA:  
**RE PROYECTOS (R07)**

PLANO:  
**PLANTA CIELORRASO SEC. COCINA N0**

PROPIETARIO: BANCO SEGUROS ESTADO	ARQUITECTO: AYERRA, CASTAINGS, LANZA, PÉREZ	NIVEL:  +1.30
--------------------------------------	---	---------------------

EMPRESA:  
STILER S.A.

FECHA:  
09/2017

ESCALA:  
1-100

LÁMINA:  
**CR02**

ARCHIVO  
cielorrassos planta nivel 0.dwg

DIBUJADO:  
VA

REVISADO:  
MC, JL

DERECHOS AUTORALES RESERVADOS. REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL PROHIBIDA