



NOTA:

- LOS ÁNGULOS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm. SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO
- MALLA: REJA TIPO ARTIS SIMILAR O MEJOR TIPO ORSOGRIL (MALLA DE 65x132mm)
- AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON VARILLA Ø16
- AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA Ø16 SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA
- OPCIÓN DE AMURE: PERNOS Ø16mm. CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.
- SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
- VER EN PLANTA LA UBICACIÓN DE LA PUERTA EN CADA REJA

PORTONES BATIENTES

| | | | |
|---------|------|----------|---|
| ESCALAS | 1:50 | DETALLES | — |
|---------|------|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|-----|----------|---|------|---|-----------|--------|
| TIPO | H14 | CANTIDAD | 1 | IZQ. | — | UBICACIÓN | ACCESO |
| | | | | DER. | — | | |

| | | | |
|------------|----------------------|---------------------|--|
| ESTRUCTURA | ANCLAJE HIERROS Ø 16 | | |
| | MATERIAL ÁNGULO | SECCIÓN 1 1/2"x1/4" | |

| | | | |
|-------------|------------|--|---------------------|
| COMPONENTES | DIVISIONES | MAT. CAJA DE CHAPA CON CERRADURA | SECCIÓN N°20 |
| | | PLANCHUELA | SECCIÓN 1 1/2"x1/4" |
| | PANELES | MAT. REJA TIPO ARTIS SIMILAR O MEJOR TIPO ORSOGRIL (MALLA DE 65x132mm) | |
| | | | SECCIÓN |
| | PASAMANOS | MAT. CAÑO ACERO INOXIDABLE | |
| | | | SECCIÓN |
| | ACCESORIOS | | |
| | HERRAJES | BISAGRAS — PASADOR CERRADURA DE SEGURIDAD | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---------------|--|
| TERMINACIÓN | 3 MANOS DE MACROEPOXI COLOR GRIS GRAFITO |
| | LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA. |
| OBSERVACIONES | SE AMURARÁ A MAMPOSTERÍA |