

## LUMINARIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR PARA TUBOS T5

Las luminarias de la línea **Aries** brindan una perfecta iluminación general de alto control y rendimiento, respetando el confort visual requerido en la iluminación de oficinas, bancos, auditorios, salas de conferencia, etc.

**Cuerpo:** en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.

**Reflector:** doble parabólico de aluminio anodizado y abrigado de alta pureza 99.85.

**Equipo:** balasto electrónico de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz.

**Portalámparas:** en policarbonato, 2A / 500V, código de temperatura T130.

**Cableado:** cable rígido de sección 0.5 mm<sup>2</sup>, aislación de PVC-HT resistente a 90°C. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm<sup>2</sup>.

**Montaje:** indicadas para cielorasos Armstrong y provistas con soportes adicionales para cielorasos tipo Durlock.

## RECESSED FLUORESCENT LUMINAIRES FOR T5 LAMPS

The **Aries** luminaire range provides excellent, highly controlled and high general lighting performance, meeting required visual comfort in interiors such as offices, banks, shops, meeting rooms, etc.

**Housing:** galvanized coated sheet steel with corner PC brackets.


**Reflector:** double parabolic high pure anodized aluminium (99.85) brilliant louver.

**Control gear:** first quality ballasts. 230V/50Hz power supply.

**Lamp holders:** made of polycarbonate, nominal rating 2A / 500V, temperature code T130.

**Wiring:** rigid wire, cross section 0.5 mm<sup>2</sup>, PVC-HT insulation, resistant up to 90°C and terminal block of 2p+E with maximum allowed lead cross section of 2.5 mm<sup>2</sup>.

**Mounting:** suitable for Armstrong ceilings and furnished with additional supporter for durlock ceilings.

CODE / CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	A x B x C	
<b>ARIES 214 X</b>	2x14	FL T5/FH	G5	302 x 606 x 50	290 x 590
<b>ARIES 224 X</b>	2x24	FL T5/FQ	G5	302 x 606 x 50	290 x 590
<b>ARIES 314 X</b>	3x14	FL T5/FH	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
<b>ARIES 324 X</b>	3x24	FL T5/FQ	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
<b>ARIES 414 X</b>	4x14	FL T5/FH	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
<b>ARIES 424 X</b>	4x24	FL T5/FQ	G5	606 x 606 x 50	590 x 590
<b>ARIES 228 X</b>	2x28	FL T5/FH	G5	302 x 1216 x 50	290 x 1200
<b>ARIES 254 X</b>	2x54	FL T5/FQ	G5	302 x 1216 x 50	290 x 1200

COLORES COLORS



IP 20 Clase I

# T5

