

Sika® Vinil

Pintura mate lavable para paredes interiores.

Descripción	Pintura al agua lavable, desarrollada a partir de resinas vinílicas y pigmentos de alta calidad, permiten obtener una pintura de excelente poder cubritivo y alta resistencia al lavado. Su terminación de aspecto sedoso es ideal en interiores donde la decoración y luz requieren de una terminación ligeramente mate.	
Campos de aplicación	Como pintura de terminación en paredes y tabiques interiores donde se requiera un revestimiento lavable. Se puede aplicar sobre revoque, enduido, ladrillos, tableros de carton-yeso, madera, hormigón, etc.	
Datos Básicos		
Color	Blanco. Admite ser mezclado con entonadores universales.	
Apariencia	Líquido.	
Vencimiento	Un año a partir de la fecha de fabricación.	
Almacenaje	En los envases originales bien cerrados, en lugar fresco, seco, y protegido del sol.	
Presentación	Envases de 4, y 20 litros	
Modo de empleo		
Consumo	Aproximadamente 90 cm ³ por metro cuadrado y por mano, dependiendo de la superficie y del método de aplicación.	
Condiciones ambientales	Temperatura ≥ 5 °C, H.R.A ≤ 85%.	
Condiciones del soporte	La superficie deberá estar limpia firme y seca, libre de grasas y aceites.	
Preparación del soporte	Eliminar capas de pintura floja. Si existen hongos, deberán eliminarse antes de aplicar la pintura.	
Preparación del producto	Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.	
Método de aplicación	Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete air-less, Si existen hongos, deberán eliminarse antes de aplicar la pintura.	
Limpieza de herramientas	Lavar con agua.	
Tiempo de secado	Película seca	1 a 2 horas aproximadamente
	Repintado	2 a 3 horas aproximadamente



Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://www.sika.com.uy/Hojas_Seguridad_09.htm, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionadas con la seguridad.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy

