



NPT



CORREDIZAS SERIE 25

ESC 1/25

#### NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA  
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS  
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES  
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO

TIPO	AL 4	CANTIDAD	4	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 014 A - LOCAL 015 A - LOCAL 016 A		
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR		2501		ACCESORIOS	MOVIMIENTO		RUEDAS A 1430	
		HOR. SUPERIOR		2500						
		LATERALES		2508			CIERRE		LARA A 2071	
		DIVISOR VERTCAL								
		DIVISOR HORIZONTAL		2508			MANIOBRA		IZQUIERDA Y DERECHA	
		PORTACONTRAVIDRIO								
		CONTRAVIDRIO								
		ELEM. ARMADO		ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090						
		CONECTOR HOR.					PROTECCION			
		CONECTOR VERT.							TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620	
	HOJA	HOR. INFERIOR		4503					DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030	
		HOR. SUPERIOR		4504						
		LATERALES		4505-4507			BURLETES PARA VIDRIO A 0030			
		ENGANCHE					PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630			
		COMPLEMENTO								
		DIVISOR VERTCAL					DESAGUE A 0100			
		DIVISOR HORIZONTAL								
		CONTRAVIDRIO					ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238			
		ELEM. ARMADO					FELPILLA A 7030			
		OTROS								
TERMINACION						ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT				
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM							
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA							
RAJES	MOVIMIENTO		TIDAD		PO					
	MANIOBRA									