


NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PROTECTORES DE ABERTURAS

ESCALA 1/50

TIPO	H8	CANTIDAD TOTAL	18	UBICACION	PA – FACHADA PRINCIPAL Y POST. AULAS A9 A A11 Y CORREDOR
------	----	----------------	----	-----------	--

ESTRUCTURA	ANCLAJE	VARILLAS DE HIERRO Ø16 mm EMBUTIDAS EN LAS MOCHETAS, SEGUN DETALLE
	MATERIAL	MARCO PERIMETRAL PERFIL "L" DE HIERRO DE 1 1/4"x3/16"

COMPONENTES	DIVISIONES	HORIZONTALES	PERFIL T DE HIERRO DE 1 1/4"x3/16"
		VERTICALES	
	PANELES	MAT.	MALLA DE METAL DESPLEGADO SEGUN DETALLE
	PASAMANOS		
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACION	2 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO GRIS GRAFITO LA ÚLTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA
OBSERVACIONES	LA SEPARACION MAXIMA ENTRE LA MOCHETA Y EL MARCO DE HIERRO SERA DE 3 cm