


NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PROTECTORES DE ABERTURAS

ESCALA 1/50

| | | | | | |
|------|-----|----------------|----|-----------|--|
| TIPO | H11 | CANTIDAD TOTAL | 09 | UBICACION | PA – FACHADA PRINCIPAL AULAS A9 A A11 |
|------|-----|----------------|----|-----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| ESTRUCTURA | ANCLAJE | VARILLAS DE HIERRO $\phi 16$ mm EMBUTIDAS EN LAS MOCHETAS, SEGUN DETALLE |
| | MATERIAL | MARCO PERIMETRAL PERFIL "L" DE HIERRO DE 1 1/4"x3/16" |

| | | | |
|-------------|------------|--------------|---|
| COMPONENTES | DIVISIONES | HORIZONTALES | PERFIL T DE HIERRO DE 1 1/4"x3/16" |
| | | VERTICALES | |
| | PANELES | MAT. | MALLA DE METAL DESPLEGADO SEGUN DETALLE |
| | | | |
| | PASAMANOS | | |
| | ACCESORIOS | | |
| | HERRAJES | | |

| | |
|---------------|--|
| TERMINACION | 2 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO GRIS GRAFITO LA ÚLTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA |
| OBSERVACIONES | LA SEPARACION MAXIMA ENTRE LA MOCHETA Y EL MARCO DE HIERRO SERA DE 3 cm |