


NOTA

 . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50

TIPO	A2	CANTIDAD TOTAL	16	UBICACION	FACHADA POSTERIOR AULAS, BAÑOS Y CORREDOR
------	----	----------------	----	-----------	--

MARCO	TIPO	5 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO BANDEROLA (SERIE 25) – APERTURA HACIA EL INTERIOR Y 1 PAÑO CON VF (COINCIDENTE CON LOS PILARES ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES DEL PLANO DE FACHADA).–			
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	CADA 50 cm	

HOJA	ESTRUCTURA	5 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO BANDEROLA (SERIE 25) – APERTURA HACIA EL INTERIOR Y 1 PAÑO CON VF (COINCIDENTE CON LOS PILARES ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES DEL PLANO DE FACHADA).–			
	TABLERO				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO				
VIDRIO	TIPO	COMUN	SECCION	5 mm	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE	
	MANIOBRA			SE DEBERÁN SUMINISTRAR DOS VARILLA ADICIONALES DE ALUMINIO DE 2 m DE LARGO CON GANCHO EN EL EXTREMO PARA MANIOBRA DE LAS BANDEROLAS UBICADAS EN ESPACIOS COMUNES	
	CIERRE				

PROTECCION	TIPO
BURLETES	
FELPILLAS	
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA –