


**NOTA**

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50

TIPO	A3	CANTIDAD	12	UBICACION	FACHADA POSTERIOR – CORREDOR
------	----	----------	----	-----------	------------------------------

MARCO	TIPO	2 VENTANAS TIPO BANDEROLA EN SECTOR SUPERIOR (SERIE 25) – APERTURA HACIA EL INTERIOR			
		VENTANA TIPO CORREDIZA EN SECTOR INTERMEDIO (SERIE 25)			
		2 PAÑOS CON VIDRIO FIJO EN SECTOR INFERIOR			
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	CADA 50 cm	

HOJA	ESTRUCTURA	2 VENTANAS TIPO BANDEROLA EN SECTOR SUPERIOR (SERIE 25) – APERTURA HACIA EL INTERIOR			
		VENTANA TIPO CORREDIZA EN SECTOR INTERMEDIO (SERIE 25)			
		2 PAÑOS CON VIDRIO FIJO EN SECTOR INFERIOR			
	TABLERO				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO				
VIDRIO	TIPO	COMUN			SECCION 5 mm

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE	
	MANIOBRA			SE DEBERAN SUMINISTRAR DOS VARILLAS ADICIONALES DE ALUMINIO DE 2 m DE LARGO CON GANCHO EN EL EXTREMO PARA MANIOBRA DE LAS BANDEROLAS UBICADAS EN ESPACIOS COMUNES	
	CIERRE				

PROTECCION	TIPO				
BURLETES					
FELPILLAS					
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA –				