



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

VENTANAS CORREDIZAS

UBICACIÓN: FACHADAS EXT. E INTERIORES

ESCALA 1/20

TIPO	A04	CANTIDAD	15	IZQ. DER.	UBICACION	PLANTA BAJA Y ALTA
------	-----	----------	----	--------------	-----------	--------------------

MARCO	GUIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	---	------	-------	-------

MARCO	TIPO	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA SERIE 25				
	ANCLAJE	COLOCACION CADA 50 cm EN TODO SU PERÍMETRO				

HOJA	ESTRUCTURA	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA SERIE 25				
	TABLERO					

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO				
VIDRIO	TIPO	ESTIRADO PLANO			SECCION 5 mm

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE
	MANIOBRA				
	CIERRE				

PROTECCION	TIPO
BURLETES	
FELPILLAS	
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA