



DIMENSIONES

TIPO	a (m)	b (m)	CANT	SALÓN
A03	2,32	1,75	3	05
A03'	2,38	1,75	6	06-09
A03''	2,28	1,75	6	07-08

ABERTURAS CORREDIZAS EN FACHADAS – GALA

ESCALAS	1:50	DETALLES	–
---------	------	----------	---

TIPO	A03	CANTIDAD	15	IZQ. DER.	UBICACIÓN	AULAS 05-06-07-08-09
------	-----	----------	----	--------------	-----------	----------------------

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -		
			CORREDIZA				
P E R F I L A R E S	O C U R S O S	HOR. INFERIOR	93050		A C C E S O R I O S	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		HOR. SUPERIOR	93050			AMZ 6341	CIERRE de INYECCIÓN CENTRAL "LARA"
		LATERALES	93053			AGL 4080	GRAPA DE AMURE
		DIVISOR HOR.				AGZ 3051	DISPOSITIVO de ESTANQUEIDAD
		DIVISOR VERT.				AMS 7227	FELPILLA
		PORTACONTR.				AMA 3676	TOPE TAPÓN
		CONTRAVIDRIO				AMA 8744	BURLETE COLOCACIÓN VIDRIOS
		ELEM. ARMADO	1215/1239			AGF 1010	CONJUNTO DE RODAMIENTO
		CONECTOR HOR.	10001			AGS 7247	FELPILLA
		CONECTOR VERT.	10002			AGT 3024	BOCA DE DESAGÜE
	A C C E S O R I O S	HOR. INFERIOR	93005			AGU 3576	TAPA CENTRAL
		HOR. SUPERIOR	93005			AGG 5554	JUNTA de ESTANQUEIDAD
		LATERALES	93007				
		ENGANCHE	INTERIOR: 93009 EXTERIOR: 93009				
		COMPLEMENTO					
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		CONTRAVIDRIO					
		ELEM.ARMADO					
		OTROS					
TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP				
VIDRIOS			ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN				
			COLOCACIÓN:				
OBSERVACIONES							

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- Las medidas son en metros.