



ABERTURAS CORREDIZAS  
EN FACHADAS – PROBBA – GALA

ESCALAS	1:50	DETALLES	–
---------	------	----------	---

TIPO		A01	CANTIDAD		1	IZQ.		UBICACIÓN		SALA DE PROFESORES	
					DER.						
PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -						TAPAJUNTAS : -		
			CORREDIZA								
S U C U R T I D O S	O C O R R E D I Z A	HOR. INFERIOR	93050					A C C E S O R I O S	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		HOR. SUPERIOR	93050						AMZ 6341	CIERRE de INYECCIÓN CENTRAL "LARA"	
		LATERALES	93053						AGL 4080	GRAPA DE AMURE	
		DIVISOR HOR.							AGZ 3051	DISPOSITIVO de ESTANQUEIDAD	
		DIVISOR VERT.							AMS 7227	FELPILLA	
		PORTACONTR.							AMA 3676	TOPE TAPÓN	
		CONTRAVIDRIO							AMA 8744	BURLETE COLOCACIÓN VIDRIOS	
		ELEM. ARMADO	1215/1239						AGF 1010	CONJUNTO DE RODAMIENTO	
		CONECTOR HOR.	10001						AGS 7247	FELPILLA	
		CONECTOR VERT.	10002						AGT 3024	BOCA DE DESAGÜE	
		A C C E S O R I O S	HOR. INFERIOR	93005					AGU 3576	TAPA CENTRAL	
	HOR. SUPERIOR		93005						AGG 5554	JUNTA de ESTANQUEIDAD	
	LATERALES		93007								
	ENGANCHE		INTERIOR: 93009    EXTERIOR: 93009								
	COMPLEMENTO										
	DIVISOR HOR.										
	DIVISOR VERT.										
	CONTRAVIDRIO										
	ELEM.ARMADO										
	OTROS										
	TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP							
VIDRIOS			ESPESOR:            6mm            TIPO: COMÚN								
			COLOCACIÓN:								
OBSERVACIONES											

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- Las medidas son en metros.