



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA PARA (PERFILES) Y (ACCESORIOS) DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. (son 2 PARES) VENTANA CORREDIZA c/MOSQUITERO

ESCALA 1/50

TIPO	AL6	CANTIDAD	4	IZQ.	DER.	UBICACION	LOCAL 102 "SECTOR I"
------	-----	----------	---	------	------	-----------	----------------------

PREMARCO MARCO GUIA : SI

P E R F I L E S	MARCO	HOR.INFERIOR		A C C E S O R I O S	TAPAJUNTAS : SI	
		HOR.SUPERIOR			BURLETE P/DOBLE SELLADO PERIMETRAL.	
		LATERALES				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.			CONECTOR VERTICAL	
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
	HOJA	HOR.INFERIOR			GRAPAS DE AMURE	
		HOR.SUPERIOR			DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD	
		LATERALES			FELPILLA	
		ENGANCHE	INTERIOR:		EXTERIOR:	TOPE TAPÓN
		COMPLEMENTO			CIERRE LARA	
		DIVISOR HOR.			BURLETE	
		DIVISOR VERT.			CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMANES	
		CONTRAVIDRIO			PROTECTOR DE DESAGUE CON TAPA	
		ELEM.ARMADO			TIRADOR LATERAL EMBUTIDO	
		OTROS			BOCA DE DESAGUE	

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 15 MICRAS STANDARD S/NORMA UNIT 1076

VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE
COLOCACION: CON SILICONA AL EXTERIOR Y BURLETE AL INTERIOR

OBSERVACIONES SON 2 ABERTURAS AL6 POR VANO

NOTA

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.