



SE DEBERA SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE PERFILES, CIERRES Y ACCESORIOS FIJADAS POR EL FABRICANTE TECNICO, LOGRANDO UNA CALIDAD DE IGUAL PERFORMANCE O SUPERIOR A LA LINEA PROBBA PARA (PERFILES) Y (ACCESORIOS) DE ALUMINIOS DEL URUGUAY

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

## VENTANA CORREDIZA

ESCALA 1/50

TIPO	AL8	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	L S1 "SECTOR I"
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-----------------

### PREMARCO MARCO GUIA : SI

P E R F I L E S	MARCO	ACCESORIOS	
		TAPAJUNTAS : SI	
	HOR.INFERIOR	BURLETE P/DOBLE SELLADO PERIMETRAL.	
	HOR.SUPERIOR		
	LATERALES		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	PORTACONTR.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO		
	CONECTOR HOR.		
	CONECTOR VERT.		
	HOR.INFERIOR	GRAPAS DE AMURE	
	HOR.SUPERIOR	DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD	
	LATERALES	FELPILLA	
	ENGANCHE INTERIOR: EXTERIOR:	TOPE TAPÓN	
	COMPLEMENTO	CIERRE LARA	
	DIVISOR HOR.	BURLETE	
	DIVISOR VERT.	CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMANES	
	CONTRAVIDRIO	PROTECTOR DE DESAGUE CON TAPA	
	ELEM.ARMADO	TIRADOR LATERAL EMBUTIDO	
	OTROS	BOCA DE DESAGUE	

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 15 MICRAS STANDARD S/NORMA UNIT 1076

VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE  
COLOCACION: CON SILICONA AL EXTERIOR Y BURLETE AL INTERIOR

OBSERVACIONES

### NOTA

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.