



TIPO	H15	CANTIDAD	10	IZQ 5 DER 5	UBICACION	L1 – SECTOR "P"
------	-----	----------	----	-------------	-----------	-----------------

MARCO	ANCLAJE	PLANCHUELA 1"x3/16 FIJADA A LA PARED c/TORNILLO CABEZA EXAGONAL Y T.FISHER
	MATERIAL	

HOJA	DIVISIONES	MAT.	TUBULAR ACERO 25x25mm e=1.5mm TUBULAR ACERO 50x25mm e=1.5mm
	PANELES	MAT.	MALLA ELECTROSOLDADA GALV. 5x10cm x 2mm
	ESTRUCTURA	MAT.	TUBULAR ACERO 25x25mm e=1.5mm
	ACCESORIOS		
	HERRAJES	MOV.	PERNO Ø16 – PLANCHUELA 1"x3/16" CIERRE PASADOR TIPO MAUSER c/PORTACANDADO

TERMINACION	2 MANOS CONVERTIDOR DE OXIDO TIPO CROMOX + 2 MANOS DE PINTURA SINTETICA TIPO SATINCA COLOR GRIS GRAFITO. LA ULTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA.
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.