



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
- EN ACCESO, SE RE-UBICA ABERTURA EXISTENTE EN CIRCULACIÓN CERRADA.
- AMURE CON GRAPAS LUEGO DE REPARAR Y/ SUSTITUIR PARTES DETERIORADAS O ROTAS.

PUERTA BATIENTE DOBLE c/VIDRIO – EXISTENTE RE-UBICADA

ESCALA 1/25

—

TIPO	CE01	CANTIDAD	2	IZQ.	—	DER.	—	UBICACION	LOCAL N°02 – PREAU
------	------	----------	---	------	---	------	---	-----------	--------------------

MARCO	SE REPONDRÁN TODOS LOS ELEMENTOS FALTANTES Y/O DETERIORADOS EN EUCALIPTUS.
	TERM. RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 3 DE ESMALTE COLOR s/MCP.

HOJA	SE REPONDRÁN TODOS LOS ELEMENTOS FALTANTES Y/O DETERIORADOS EN EUCALIPTUS.
	TERM. RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 3 DE ESMALTE COLOR s/MCP.

VIDRIO SE REPONDRÁN LOS ELEMENTOS FALTANTES Y/O ROTOS.	TIPO COMUN	SECCION 5mm
PROTECCION LAMINA DE SEGURIDAD TRANSP. c/FILTRO UV – e=100 MICRONES MINIMO, EN TODOS LOS VIDRIOS.		

HERRAJES – SE CAMBIARAN LOS HERRAJES EXISTENTES				
MOVIMIENTO	CANTIDAD	8	TIPO	BISAGRAS 102x89mm A. INOX. MATE TIPO HAFELE STAR TEC
MANIOBRA		1		MANIJA ACERO INOX MATE TIPO HAFELE SARA CON BOCALLAVE
CIERRE		1/2		CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBUTIR + PASADORES DE EMBUTIR SUP. E INFERIOR