



- PAVIMENTO EXTERIOR MAXI BLOQUE
 - PORCELANATO RECTIFICADO 60X80 6M.C.P. Tipo Kipen
 - UMBRALES Balcón Paveda Fila Grey 60x120
 - FELPUDO TAPETE NOMAD 3M
 - UMBRALES DE HORMIGÓN
 - PAVIMENTO EXTERIOR HORMIGÓN RAYADO + LISO
 - CÉSPED BERMUDA
 - PAVIMENTO GREEN BLOCK
- *PAVIMENTO EXTERIOR 2% PENDIENTE EN DONDE NO HAY RAMPA
*UMBRALES INTERIORES NO DEBEN TENER CORTES EN ENTREPIERTA VISTA
*INICIO DE DESPIEZO INDICADO EN PLANO
*SE DEBEN REALIZAR Juntas generales cada 7m lineales o 30m2, las cuales se resolverán colocando una pieza tipo EURO con goma gris
En pavimento exterior se harán juntas cada 7m lineales o 30m2 o lo que indique el proveedor de las baldosas de hormigón
*LAS BANQUINAS DEBEN IR REVESTIDAS CON EL MISMO MATERIAL DEL PAVIMENTO RESPETANDO LAS JUNTAS

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS DIMENSIONES QUEBADA SUJETAS
A VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS Y DIMENSIONES
QUE APARECEN EN EL PLANO SON INDICATIVAS
EL ±0.00 SE CORRESPONDE A LA CURVA +111.50

Anteproyecto		RESPONSABLE TÉCNICO	
CAIF AGUA - MALDONADO		NOMBRE:	
DIRECCIÓN: Calle A. Draper esq. Juan Fernandez Chavez		Tel: TEL-CEL	
PADRÓN: 347	CÓDIGO DE OBRA:	NOMBRE:	
LLAMADO:		Tel: TEL-CEL	
FECHA REALIZACIÓN:		NOMBRE:	
REVISIÓN:		Tel: X@_COM	
1		Tel: TEL-CEL	
2			
3			
4			
5			
Rubro			
ALBAÑILERÍA			
ESCALA: 1:100	ARCHIVO: AL02_Planta_CAIF AGUA		
Línea			
PLANTA DE PAVIMENTOS			