



PUERTA BATIENTE – VENTANA FIJA
(GALA O SUPERIOR SEGUN LA DIMENSION DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA	1/50
--------	------

TIPO	A08	CANTIDAD	3	IZQ.	DER.	UBICACION	LACTANCIA, SALA DE FUNCIONARIOS Y DEPOSITO GENERAL
------	-----	----------	---	------	------	-----------	--

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR:	6mm (LAMINADO 3+3mm)
	COLOCACION:	CON PREMARCO
OBSERVACIONES	EN PUERTA BATIENTE: GUARDAPOLVO INFERIOR CON GOMA	

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.