



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR

ESCALA 1/50

TIPO	C03	CANTIDAD	1	IZQ.	—	UBICACIÓN	SALA 3
				DER.	—		

MARCO GUÍA	<div><div>SI</div><div>NO</div></div>	MAT.	SECC.	TERM.
------------	---------------------------------------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	CAJÓN	MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)
	CONTRAMARCO		MAT. CEDRO TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	SECCIÓN 5x1cm
	ANCLAJE	GRAPA AMURE	COLOCACIÓN 3 POR LADO	TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm	ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO	
		TABLERO	CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO	
			ESTRUCTURA	MAT.
	VENTANA	MACIZA	PAÑOS	MAT.
			MATERIAL	SECCIÓN
				TERM.
			ESTRUCTURA	MAT.
			TRAVESAÑOS	MAT.
			VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm	SECCIÓN
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO BISAGRAS 120 mm
			2	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR
			1	CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO HAFELE MORTISE LOCK. SIMILAR O MEJOR