

LUMINARIA	UBICACIÓN: LOCALES	CANTIDAD:	TOTAL: 9
LUMINARIA Lu3	1/4,6,4/7,6/9,7/11,17,25/26		



SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCIÓN:	DOWNLIGHT LED REDONDO DE EMBUTIR EN CIELORRASO 40W.
CUERPO:	CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO COLOR BLANCO MATE Y REFLECTOR EN ALUMINIO ANODIZADO Y ABRILLANTADO
EQUIPO ELÉCTRICO:	DRIVER PARA SISTEMA LED INTEGRADO, 40W DE CONSUMO, ALIMENTACIÓN 110–240V.
LÁMPARA:	LED INTEGRADO, CONSUMO 40W, TONALIDAD NEUTRA (4000K).
	ÁNGULO DE APERTURA 40°.
	VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS.
DIMENSIONES:	DIÁMETRO = 224mm
OBSERVACIONES:	MONTAJE INDICADO PARA CIELORRASOS
	INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE
	USO INTERIOR IP44