



NOTA

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTILES RESPECTIVAMENTE.

ABERTURAS CORREDIZAS EN FACHADAS – PROBBA/GALA

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.

– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ESCALAS 1:50 DETALLES –

CULMINACIÓN DE ABERTURA: COLOCACIÓN DE PANEL Y VIDRIOS EN TODAS LAS ABERTURAS

CH.: PANEL DE TABLERO PN*5624 CON JUNTA SILICONADA

TIPO	AO1	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	AULAS LOCALES: L001, L002			
PREMARCO				MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -			TAPAUNTAS : -		
				CORREDIZA			ACCESORIOS DE CORREDIZA		
HOR.INFERIOR									
HOR.SUPERIOR									
LATERALES									
DIVISOR HOR.									
DIVISOR VERT.									
PORTACONTR.									
CONTRAVIDRIO									
ELEM.ARMADO									
CONECTOR HOR.									
CONECTOR VERT.									
HOR.INFERIOR									
HOR.SUPERIOR									
LATERALES									
ENGANCHE				INTERIOR: EXTERIOR:					
COMPLEMENTO									
DIVISOR HOR.									
DIVISOR VERT.									
CONTRAVIDRIO									
ELEM.ARMADO									
OTROS									
TERMINACIÓN				ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP					
VIDRIOS				ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN					
OBSERVACIONES				COLOCACIÓN: SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO					

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

