



BATIENTE DOBLE HOJA

ESCALA 1/25 1/5 -

TIPO	H02	CANTIDAD	4	UBICACION	IZQ. - DER. -	LOCAL:	1 - FACHADA
------	-----	----------	---	-----------	------------------	--------	-------------

ESTRUCTURA	ANCLAJE	GRAPAS A MAMPOSTERÍA Y/O SOLDADURA A PERFILES METALICOS
	MATERIAL	ACERO, TUBULARES Y CARP. METALICA
		SECCION INDICADAS

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT.	S/PLANILLA	SECCION
	PANELES			
PASAMANOS		MAT.	MANOTON DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO - FIJACION c/TORNILLOS	SECCION φ 50 mm
VIDRIOS			VIDRIO COMÚN INCOLORO e=6mm + LAMINA DE SEGURIDAD espesor= 300 micrones c/FILTRO UV s/MCP	
HERRAJES			8 BISAGRAS DE ACERO DE 140mm SOLDADAS A MARCO + TORNILLADAS O SOLDADAS A HOJA + 2 PASADORES (INFERIOR/SUPERIOR) TIPO MAUSER EN UNA HOJA + 2 CERRADURA DE EMBUTIR c/LLAVE DE DOBLE PALETA	

TERMINACION PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR DE ÓXIDO, COLOR GRIS OSCURO SEGÚN MCP

OBSERVACIONES VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.