



ANCHO DE CALZADA (m)	FLECHA "f" (m)
5.50	0.08
6.00	0.09
7.00	0.10
7.50	0.11
8.00	0.11
9.00	0.13
10.00	0.14
10.50	0.15
11.00	0.15
12.00	0.16
13.00	0.18
14.00	0.19
15.00	0.20
16.00	0.21

OBSERVACIONES:

EL PERFIL DE LA SECCION TRANSVERSAL DE LA CALZADA ES UNA PARABOLA, CUYA FLECHA "f", SE INDICA EN EL CUADRO ADJUNTO.

EL ANCHO "a" DE LA CALZADA, ASI COMO LOS ESPESORES "H" DEL PAVIMENTO, "B" DE LA BASE O CORRECCION DE SUBRASANTE Y EL TIPO DE MALLA A COLOCAR, SERAN LOS INDICADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATO O EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

LA MALLA SERA COLOCADA AL TERCIO DEL ESPESOR, MEDIDO DESDE LA CARA SUPERIOR DEL PAVIMENTO.

PARA LA COLOCACION DE CORDONES DE GRANITO O DE HORMIGON PREFABRICADO, LA BASE O CORRECCION DE SUBRASANTE SE COMPACTARA EN TODO EL ANCHO DE LA CALZADA INCLUYENDO EL SOBREALCHO LATERAL DE 0.50 m.,PROCEDIENDO LUEGO A LA EJECUCION DEL CIMIENTO DE HORMIGON SIMPLE Y A LA COLOCACION DEL CORDON.

REFERENCIAS:

RECUBRIMIENTO = 0.03 m.

Ø – SIGNIFICA BARRA DE ACERO COMUN

Ø – SIGNIFICA BARRA DE ACERO TRATADO

Departamento de Movilidad



División Vialidad
Servicio de Estudios y Proyectos

Director del Servicio
Juan J. Abad

Dibujante
Ines Ventura

Fecha
Diciembre 2023

Escala 1/100

Título

PERFIL TIPO PARA
PAVIMENTO DE HORMIGON

Nº de Plano

163-A/87